

Manutenzione e cura dell'acciaio.

PER MANTENERE L'ACCIAIO IN BUONE CONDIZIONI

Non dimenticare, dopo l'uso, di pulire la superficie con acqua e sapone o detersivo neutro, strofinando la superficie con una spugnetta di materiale sintetico, avendo cura di provvedere poi ad un buon risciacquo e ad una eventuale asciugatura con un panno morbido.

Per evitare eventuali rigature sulla superficie non usare pagliette metalliche, abrasive detersivi in polvere. Il movimento durante il lavaggio deve essere sempre in parallelo alla direzione della satinatura, evitando, così, di rigare la superficie.



L'ACCIAIO UTILIZZATO NELLA PRODUZIONE MITTEL E' DEL TIPO INOSSIDABILE 18/10 CODICE AISI 304 dove 18 indica la percentuale di CROMO che conferisce alla lega resistenza alla corrosione mentre 10 indica la percentuale di NICHEL che aumenta la tenacia e la resistenza.

E' ASSOLUTAMENTE DA EVITARE L'USO DI DETERSIVI CHE CONTENGONO CLORO O SUOI COMPOSTI. USARE SEMPRE PRODOTTI SPECIFICI PER LA PULIZIA DELL'ACCIAIO E SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO, PER QUANTO RIGUARDA LE DOSI E LE MODALITA' D'USO.

L'uso di detersivi per la pulizia aggressivi come la **CANDEGGINA, di VARECHINA, ACIDO MURIATICO, PRODOTTI PER STURARE LO SCARICO DEL LAVELLO, PRODOTTI PER LA PULIZIA E IL TRATTAMENTO DEL COTTO E DEL MARMO, DECALCIFICANTI PER MISCELATORI** possono attaccare la composizione dell'acciaio, macchiandolo o ossidandolo irreparabilmente.

NON LASCIARE SOTTO IL LAVELLO CONFEZIONI O FLACONI APERTI DI DETERSIVI O ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI COMPOSIZIONE ACIDA ; LE ESALAZIONI POSSONO OSSIDARE E IN ALCUNI CASI CORRODERE L'ACCIAIO SOTTO FORMA DI PUNTINATURA.

Nelle nuove abitazioni, dopo il primo utilizzo del miscelatore, si raccomanda di pulire e sciacquare bene la superficie in inox perché le tubazioni idriche possono contenere piccole sostanze ferrose; queste sostanze ferrose se lasciate a lungo a contatto dell'acciaio possono originare il fenomeno dell'ossidazione.